

OFERTA TEHNICA SI COMERCIALA
LINIE OPTIMIZARE
PAUL GERMANIA
AN FABRICATIE 2015



Stimate Domnule Director,

Va multumim pentru interesul dvs. fata de produsele firmei noastre. Va trimitem atasat oferta solicitata:

C.LINIE OPTIMIZARE.....120.000 EURO FARA TVA

Compusa din:

-Alimentare- 6 lanturi x 5 m





-LINIE DE OPTIMIZARE SI SORTARE PE LUNGIMI MODEL C14 KE

1 BANDA TRANSPORTOARE INCLINATA 4.5 m

latimea totala 330mm, latimea benzii 300mm,
pentru o lungime maxima a lemnului de 4.0 m

Circular de retezat cu optimizare

-inclinat 30 grade pentru latimi variabile

1CNC de viteza mare pentru taiere transversala

Specificatii tehnice:

Structura masinii este realizata dintr-o constructie de otel special de grosime mare, support perete de grosime 300 mm, greutatea unitatii de taiere 1650 kg, montata la un unghi de 30 de grade ,cu design rezistent si capacitate de lucru continuu. Nivelul zgomotului < 85 dB (A). Izolare fonica.-dispozitiv automat retractabil imediat dupa taiere asistat de un jet de aer

- role motorizate inferioare din crom dur in spirala, nivelul presiunii fiind independent, cu cilindrii pneumatiei, controlate separate
- role presoare superioare, presiune independenta, cu cilindrii pneumatiei
- cursa panzei controlata de CNC printr-un cilindru pneumatic
- echipament pneumatic 10 ltr., acumulator pentru echilibrarea fluctuatiilor
- sistem automat eliminare praf imediat dupa taiere, asistat de turbo-suflante cu aer, stanga/dreapta panzei
- motor electric 11 kw
- control electric:in tablou electric separat
- echipament in normele CE



SISTEM GROSIMI VARIABLE

RECUNOASTERE SEMN CRETA

Avansul masinii:

- cu servomotor, viteza maxima de avans **300 m/min (5m/s)**
- 1 ventilator separate pentru servomotor
- Echipament electric

1 Kit Conversie, pentru o înaltime maxima de taiere de 150 mm, incluzand si TCT panza ferastrau 700 mm.

EVACUAREA

1 Banda transportoare evacuare cherestea

1 Ghidaj fix , 3m lungime

1 Sina de ghidare, 3m lungime.

SISTEMUL DE SORTARE LUNGIMI

1 Expulzor pneumatici pt sortarea pe latimi sau pe lungimi
cu valva solenoid 24V D



1 Echipament standard de sortare, care cuprinde filtru pentru reglarea presiunii cu bariera luminoasa si banda de lumina de 50 mm inaltime.

1 Sistem de control pentru sortarea pe lungime

Alimentare prin Maxi8 control, pentru max 7 pozitii de evacuare

CONTROL CNC

1 Control CNC MAXI PREMIUM-in limba romana, complet separat de masina, fara vibratii



- Terminal de operare- cu panou tactil de 17", tastatura antipraf si mouse optic.
- fara pierderi in cazul inchiderii sau intreruperii energiei electrice
- diagnosticarea si instalarea actualizarilor de program prin intermediul retelei de internet
- PC cu sistem de operare Linux
- Soft de optimizare-optimizare completa cu prioritati
- 60 de liste de taiere cu 400 de lungimi presetate

- optimizare dupa calitate-pana la 9 clase de calitate
 - evaluare randament cu 20 statistici
 - 10 seturi de parametri de optimizare
 - profil parametri
 - importare liste de taiere din retea sau cu USB stick
 - conectare online
 - simulare posibilitati
 - afisare informatii tip text
- 1 Echipament electric** si de control pentru echipamentele de manipulare

Accesorii INCLUDE:

-SISTEM GROSIMI VARIABILE cu role independente

mobil +40 732 672 147

office@woodexpert.ro

040431 București, sector 4

str. Albinelor, nr. 7, et. 1

www.woodexpert.ro